



Type	Air / Eau
Gamme	Aéro Inverter
Modèle	A17Mie

Fiche technique


Température max départ chauffage (°C)	65	Limite d'utilisation source primaire (°C)	-20 / +45
Dimension U.intérieure H/L/P (mm)	/	Dimension U.extérieure H/L/P (mm)*	870 X 880 X 500
Poid U.intérieur (Kg)	/	Poid U.extérieur (Kg)*	130
Type de compresseur	Inverter injection	Nombre de détendeur	2
Nombre de compresseur	1	Type de détendeur	Electronique
Alimentation	Monophasé 230 V	Résistance électrique	3 x 2 kW dans Kit résistance
Section de câble sans résistance	3GIO (Alimentation PAC)	Section de câble avec résistance	3GG (Alimentation résistance)
Disjoncteur sans résistance	40 A Courbe C	Disjoncteur avec résistance	32 Courbe C
Intensité au démarrage (A)	15,7	Démarrreur	Oui
Débit chauffage Mini/Nominal (l/h)	1200/2000	Débit capteur Mini/Nominal (l/h)	/
Pression disponible chauffage (kPa)	20,8	Pression disponible capteur (kPa)	/
Vase d'expansion chauffage	Externe	Vase d'expansion capteur	/
Diamètre raccordement hydraulique	1" M	Charge frigorigère (Kg)	4,5
Diamètre liaison frigorigère*	/	Liaison frigo Maxi (m)*	/
Complément de charge*	/		
Puissance acoustique U.int en dB(A)	/	Puissance acoustique U.ext en dB(A)*	67,7
Pression acoustique à 1 m avec l'unité intérieure placée contre un mur en dB(A)	/	Pression acoustique à 1 m avec l'unité extérieure placée contre un mur en dB(A)*	39,7

* Uniquement pour les pompes à chaleur Air/Eau

Tableau de performance

N° de certificat NF : En cours			Température extérieure (°C)				
			-15	-7	2	7	20
Régime chauffage (T°départ/T°retour)	25 / 22	Pcal	8,92	8,69	8,38	8,16	8,05
		Pabs	3,29	2,62	1,79	1,33	1,02
		COP	2,71	3,31	4,67	6,14	7,91
	35 / 30	Pcal	10,12	9,88	9,59	9,37	9,26
		Pabs	4,08	3,37	2,44	2,03	1,54
		COP	2,48	2,93	3,92	4,63	6,00
	45 / 40	Pcal	11,15	11,56	11,74	11,58	11,00
		Pabs	4,89	4,40	3,72	3,01	2,24
		COP	2,28	2,63	3,15	3,84	4,91
	55 / 47	Pcal	12,31	12,97	13,29	13,22	12,48
		Pabs	5,75	5,38	4,77	4,07	3,22
		COP	2,14	2,41	2,79	3,25	3,88
	65 / 55	Pcal	13,22	13,70	14,09	13,95	13,30
		Pabs	6,91	6,57	6,22	5,65	4,75
		COP	1,91	2,08	2,26	2,47	2,80


Puissance de chauffage et coefficients de performance selon EN 14511



Réglementation européenne

Efficacité calculée selon NF EN 14825

Condition climatique	35°C			45°C			55°C		
	Froid	Moyen	Chaud	Froid	Moyen	Chaud	Froid	Moyen	Chaud
Classe d'efficacité énergétique saisonnière	A+	A++	A+++	A++	A++	A+++	A+	A++	A+++
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage en %	137%	161%	193%	126%	144%	173%	118%	133%	158%
Consommation annuelle d'énergie (kWh énergie finale)	9398,4	4568,7	1986,2	11590	5962,7	3206,8	13388	7297,2	4056,3
Puissance thermique nominale	13,87	9,97	8,59	15,62	11,41	11,74	16,86	12,72	13,29



GTEO

1 rue Jean-Marie Lehn

ZAC Rosenmeer Sud

67560 Rosheim

Téléphone : 03 88 48 14 123

Mail : contact@gteo.fr

www.gteo.fr

